

# Rondo

Ultra flache Einbauleuchte



## Qualität

Unser Ziel ist, den Kunden Produkte und Lösungen zu bieten, die ihre Investitionen langfristig schützen. Ihre Infrastruktur und dessen Migration, Wartung, Produktupdates usw. haben einen hohen Stellenwert.

Wir erarbeiten für Sie Beleuchtungs- und Wartungskonzepte, die ökonomische und ökologische Nutzen vereinen.

## Zertifikate

- 2006/95/EC – Sicherheit (NSR)  
EN60598-1 /2-5 - Flutleuchten
- 2004/108EC – el.m. Verträglichkeit  
EN61000-3-2 /3 – Immunität/Emission  
EN55015 – CISRP22
- 2009.125EG – Okodesign  
1194.2012EUV – LED Migration  
EN61547 (2009) – Lichtemission  
EN62493 / EN62471 – Photobiologie

Einbauleuchte mit 120° Abstrahlwinkel für professionelle Anwendungen wie Verkaufsflächen, Restaraunt oder Wohnraum. Eine Raumleuchte mit hervorragendem Wärmeleitwert und äusserst geringer Einbautiefe.

## Merkmale

- Einbauleuchte in kompakter Bauweise
- Energieeffeffzinz Klasse A
- sofort volle Leuchtkraft dank LED
- dimmbar Phasenanschnitt
- Flache Bauform
- Komplett verschlosse Bauform

## Einsatzgebiete

- öffentliche Räume
- Büroräum
- Wohnzimmer / Küche
- Koordidorleuchte
- Schulhaus
- Untergeschoss / Keller



Lange  
Lebensdauer





240V IP20 RoHS



## Spezifikationen

Farbwiedergabe	RA (CRI) > 80	Energieeffizienz	70 lm/W
Leistungsfaktor	cos phi (PF) > 0.9	Betriebstemperatur	-20T50 (IEC 721-3-5)
Farbe	weiss	Schutzgrad / Schutzklasse	II / IP20



8 W				12 W			
m	cm <sup>2</sup>	120°	lux	m	cm <sup>2</sup>	120°	lux
0.5	236		240	0.5	236		440
1	942		60	1	942		110
1.5	2121		30	1.5	2121		50
2	3770		15	2	3770		30
2.5	5890		9	2.5	5890		20

## Produktdaten/Modelle

Modell-/Bestell-Nr.	Anschlussleistung	Versorgungsstrom	Farbtemperatur	Lichtleistung	Masse (mm)		Auschnitt	dimmbar
					A	B		
RPE.8WW108	8W	350mA	3000 K	560 lm	13	120	108	ja
RPE.8NW108	8W	350mA	4000 K	560 lm	13	120	108	ja
RPE.12WW163	12W	700mA	3000 K	840 lm	13	180	163	ja
RPE.12NW163	12W	700mA	4000 K	840 lm	13	180	163	ja

## Optional

Modell/ Bestell Nr.	Beschreibung
RPE.....W...	kundenspezifische Lackierung

## Zubehör

Modell/ Bestell Nr.	Beschreibung
OTe 13/220-240/350 PC	Dimmbares Vorschaltgerät 350mA
APV-08	Vorschaltgerät 350 mA
OTe 25/220...240/700 PC	Dimmbares Vorschaltgerät 700mA
LPC-20-700	Vorschaltgerät 700 mA